

# NEPTUNA SPEEDER 10W-30



**Huile à base de synthèse pour tous les moteurs 4T essence de bateaux de plaisance répondant aux plus récentes exigences du NMMA (National Marine Manufacturers Association).**

## UTILISATIONS

**Moteurs 4 temps  
à essence  
nouvelle génération**

- Huile de dernière génération mise au point pour les nouveaux moteurs dépollués essence 4T Out-Board utilisés en pleine charge.
- Spécialement recommandée pour les applications « marine » Out-Board.

## PERFORMANCES

### Classifications

API : SL  
NMMA : FC-W<sup>®</sup> N° : FB-00603J  
*(seule norme applicable aux lubrifiants pour moteurs marins 4T Out-Board)*

**Conforme aux exigences  
des grands constructeurs**

BOMBARDIER, EVINRUDE, HONDA, JOHNSON, MERCURY, SEA-DOO, SUZUKI, YAMAHA...

## AVANTAGES CLIENTS

**Maintient les performances  
du moteur**

**Assure la longévité  
du moteur**

**Economie de carburant**

- Huile à base de synthèse spécialement adaptée pour résister aux températures de fonctionnement extrêmes.
- Très bon pouvoir détergent assurant une grande propreté des parties chaudes du moteur (absence de vernis et laques) : garantit ainsi le maintien des performances du moteur dans le temps.
- Excellente stabilité au cisaillement : assure une très grande résistance du film d'huile en toutes conditions
- Très bon pouvoir antiusure et antioxydant : permet un allongement de la durée de vie du moteur
- Pouvoir antirouille et anticorrosion exceptionnel : protège les organes internes du moteur des dégradations occasionnées par l'humidité.
- Formulation spéciale pour réduire la consommation de carburant et la production de polluants

## CARACTERISTIQUES

NEPTUNA SPEEDER	Unités	10W-30
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	80,8
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,94
Indice de viscosité	-	142

*Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.*

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F- 92800 PUTEAUX  
1/1

**NEPTUNA SPEEDER 10W-30**  
**Mise à jour de cette fiche : 09/2009**  
**Référence étiquette : FT 09-09**



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.  
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l' U.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.