

# TRANSMISSION BV 75W-80



**TOTAL**

## HUILE POUR TRANSMISSIONS MANUELLES

### APPLICATIONS

- TOTAL transmission BV est une huile spécialement conçue pour la lubrification des boîtes de vitesses manuelles des véhicules automobiles.

### PROPRIETES

- Huile multigrade fluide.
- Indice de viscosité élevé permettant un excellent graissage.
- Stabilité thermique renforcée.
- Excellente fluidité à basse température facilitant les démarrages à froid et contribuant aux économies de carburant.
- Propriétés Extrême-Pression élevées.
- Excellente stabilité en service.
- Excellentes propriétés antiusure, anticorrosion et antirouille.
- Passages de vitesses aisés à froid comme à chaud.
- Agrément de conduite.

### CARACTERISTIQUES

TRANSMISSION BV	Unités	Grade SAE 75W-80
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	887
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	49
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8
Indice de viscosité	-	137
Viscosité Brookfield à -40°C	mPa.s	104 000
Point éclair Cleveland	°C	208
Point d'écoulement	°C	- 45

*Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.*

### SPECIFICATIONS

API GL-4+  
PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 avenue du Parc de L'île  
92029 NANTERRE Cedex  
France

TRANSMISSION BV 75W-80  
AOUT 2010  
N° MPR 07/05



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.  
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.